



HEVEA MATS

HeveaMats ApS
Adresse: Tirslundvej 34, 6650 Brørup
Tlf: +45 61669044
Email: info@HeveaMats.dk
Web: www.HeveaMats.dk

Datablad Padel græs

Dansk

Anvendelse	Padel tennis
------------	--------------

Fiber	Polyethylen / Multiretnings krøllet(curled) monofilament / 160 µm tykkelse / 7.000 dtex.
-------	---

Produktionsmetode	Lineær tufting
Afstanden mellem syninger	3/16" (4,7 mm)
Sting /m	225 / m
Græsstrå / m ²	47.250 / m ²
Tråd / m ²	756.000 / m ²
Højde strå	11,5 mm.
Vægt strå	1,077 g / m ²
Total højde	13,5 mm.
Total vægt	2,242 g / m ²
Græs Klud	Polypropylen, UV-stabiliseret, 165 g / m ²
Bagside	Latex, 1,000 g / m ²

Fyld	Sand (> 80% rund)
------	-------------------

Rulle bredde	400 cm
Rulle længde	I henhold til lay-out

Farve	Grøn, blå eller sort
Farve linjer	Hvid, gul eller rød

Farvefasthed	Skala 7 (DIN 54004)
UV-stabilitet	> 5000 timer (UV-A)
Vandpermeabilitet	6.10 ⁻⁴ m/s

Engelsk

Anvendelse	Paddle
------------	--------

Fibre	Polyethylene / Multi directional curled Monofilament / 160 µm thickness / 7.000 dtex.
-------	--

Production Method	Linear tufting
Gauge	3/16" (4,7 mm)
Stitches / m	225
Tufts / m ²	47.250 / m ²
Piles / m ²	756.000 / m ²
Pile Height	11.5 mm
Pile Weight	1.077 gr / m ²
Total Height	13.5 mm
Total Weight	2.242 gr / m ²
Tuft Cloth	Polypropylene, UV-Stabilised, 165 gr / m ²
Backing	Latex, 1.000 gr / m ²

Infill	Sand (> 80% round)
--------	--------------------

Roll Width	400 cm
Roll Length	As per lay-out

Colour	Green, blue or black
Colour Lines	White, yellow or red

Colour Fastness	Scale 7 (DIN 54004)
UV-Stability	> 5.000 hours (UV-A)
Water Permeability	6.10 ⁻⁴ m/s