



HEVEA MATS

HeveaMats ApS
Adresse: Tirslundvej 34, 6650 Brørup
Tlf: +45 61669044
Email: info@HeveaMats.dk
Web: www.HeveaMats.dk

Produktblad for 50x50 eller 100x100x4,5 cm Flexilis gummiflise

Produkt: Flexilis gummiflise

Materiale: Sort SBR genanvendt gummi.

Farve: Sort

Størrelse: 50x50 eller 100x100 cm

Tykkelse: 4,5 cm.

Vægt: 27 kg/m²

Installation: På beton, på hårdt materiale eller på fuld komprimeret knust grus bund.

Fysiske egenskaber:

HIC-værdi	1,50 m.	EN 1177:2008
Brandmodstand	Klasse E	EN 13501-1:2002
Trækstyrke	min. 0,56 N/mm ²	MSZ EN ISO 527-3:1999
Slidstyrke	rV 5.9	DIN 18035 Part 6
Brudforlængelse	Ca. 46%	MSZ EN ISO 527-3:1999
Skridsikkerhed	Opfylder statisk friktionskoefficient på 0,8	
Skridmodstand	Ca. 0,08 W/mK	ASTM E 303
Miljøbestandighed	Rådnese sikker og vandafvisende	
Modstand mod slag	Faldhøjde > 2500 mm	EN 12691
Punkteringsmodstand	Faldhøjde = 1300 mm	SIA 280
Kompression under trafikbelastning	10% ved ca. 40 t / m ² , 20% ved ca. 90 t / m ²	DIN EN ISO 3386-2
Koefficient for termisk ekspansion	Ca. 10 x 10 ⁻⁵ / ° C = 1 mm	DIN EN 13471
Ekspansion på grund af fugtighed	Min. 2% (afhængigt af fugtighed og installation)	
Vanddampgennemtrængelighed:	Sd = 0,18 m tykkelse af dampdiffusion ækvivalent luftlag	DIN EN ISO 12572
Saltvandsbestandighed:	Fuldt resistent	